

**No. de vehículo: 302001**



## MAN 26.460 TGS tren de carretera con frigorífico

**Euro 97.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 1.800 mm, mit zusätzlicher Bedienung im Anhänger. refrigerador Thermo King T-800 R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Al cargar el camion con Rolltor und innenliegendem Überfahrblech am Anhänger.
Primera matriculación	31.08.2017
Kilometraje total	336.500 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2490 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	338/460 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	11.860 kg
Carga útil	14.140 kg
Distancia entre ejes	4.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

1E0 MAN media package navigation
1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)
2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B89 PriTarder
BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E96 Toma de carga para remolques
F05 Cabina "M", semilarga
F32 Tapa en el techo de la cabina
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque
GX8 Transmisión ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic
H07 Aire acondicionado
H11 Calefacción adicional por aire caliente

H16 Calefacción para asiento del conductor

IX5 Motor de 6 cilindros

JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina

KP6 Deposito Adblue, 60 litros

KT4 Deposito de 400 litros

L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales

L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina

M5Z Euro 6 versión del motor

MD9 Control de crucero

MI7

P01 Suelo de carga con aluminio

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

V42 Cargue rieles de fijación

X59 Instalación de cierre central

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia