

No. de vehículo: 306004



Renault C 520 6X4 volquete

Euro 109.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Superestructura adicional | Bordmatik links Tageszulassung |
| Primera matriculación | 06.06.2023 |
| Kilometraje total | 500 km |
| Dimensiones espacio de carga | 4900 x 2390 x 900 mm |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 390/530 kW/PS |
| Peso total | 26.000 kg |
| Tara | 12.625 kg |
| Carga útil | 13.375 kg |
| Distancia entre ejes | 3.400 mm |
| Suspensión | resortes de lámina |
| Cabina del conductor | cabina larga |

Equipamiento

| |
|--|
| 1M2 Renault Optibrake+ |
| A71 Bloqueador de diferencial eje trasero |
| A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR) |
| B02 Sistema de antibloqueo (ABS) |
| B21 Sistema de frenado de emergencia AEBS |
| B43 Freno de remolque de dos conductos (CE) |
| BB5 Freno de disco |
| CU0 Para-choques protección trasera, rebatible |
| EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW) |
| F04 Cabina larga |
| F32 Tapa en el techo de la cabina |
| F52 Visera parasol exterior transparente |
| F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción |
| F6R Bocinas de aire, techo de cabina |
| F84 Cajón-frigorífico en la cabina |
| FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante |
| FL2 Cabina de suspensión neumática de aire |
| FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio |
| G40 Cambio automático |
| H07 Aire acondicionado |
| H11 Calefacción adicional por aire caliente |
| H16 Calefacción para asiento del conductor |
| I6W Suspensión de acero, Eje trasero |
| IX5 Motor de 6 cilindros |
| KC0 Depósito de 315 litros |
| KO4 Depósito de 48 litros de AdBlue |
| L4Z Guardia de rock, metal, para los faros |
| L54 Luc.omnidireccional.d.advert.delant.izquier./derecho |
| M4X Versión del motor Euro 6, E |
| MI2 Control de crucero adaptativo (ACC) |

P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura

P50 Mecanismo basculador hacia tres lados

P5Q Amarre artesas, en volquete puentes de tierra

P70 Laterale de cacha hidráulica a la izquierda de volquete

P8Y Conexión hidráulica, Remolques

P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S53 Litera inferior

V66 Persiana electrico para parabrisas

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia