

No. de vehículo: 307012



Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS L tractora Lowliner

Euro 83.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Lowliner Sattelhöhe 950 mm
Primera matriculación	22.09.2022
Kilometraje total	70.500 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.246 kg
Carga útil	9.754 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	0,50 m
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	GigaSpace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C7T posterior Integral
C99 Volante multifunción
D0Z SoloStar Concept (asiento / cama combinación más abajo)
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
E3Q Zócalo adicional 24 V / 15 A, espacio para el pie del pasajero
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante

E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq

F0T Mercedes estrella encendida

F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina

F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F62 Espejo retrovisor calefaccionable

F6Q Bocina neumática

F6T MirrorCam

F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0Z Flota del programa de conducción

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner

J1S VDO fabricante del tacógrafo

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cabina multimedia, interactiva

J6Y Remoto en línea

K1G Tanque de 660 litros + 75 litros de AdBlue

K6Q Tanque de 330 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1H Faros antiniebla, halógeno

L1W Indicadores LED en firma luminosa

L3A Spotlight, por debajo de

M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo

M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471

M7U Rendimiento de refrigeración para regiones muy cálidas

N6Z Transmisión de refrigeración de aceite

O1Y Dirección, directo

O3C Safety Pack

O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico

O3R Actros L

O7L Paquete cromado, interior

O8I Paquete económico

O8L Comfort Package

Q5L Quinta rueda, con placa, Jost JSK 42MK

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de cruce

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia