

No. de vehículo: 405008



Mercedes-Benz 2540 L ANTOS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 99.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.250 mm. refrigerador Thermo King UT-1200 Spectrum (Unterflur-Kühlgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Eje de dirección entlast- und liftbar. servicio completa
Primera matriculación	28.03.2019
Kilometraje total	323.500 km
Dimensiones espacio de carga	9150 x 2500 x 2170 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	290/394 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.640 kg
Carga útil	13.360 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1D0 Pared de separación móvil
1G2 Cambio automático con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C3H Distancia entre ejes 5.500 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3I litera inferior
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F1B M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 170 mm
F1Q M-cab
F2B f2n
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

G0U Economía programa de conducción

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video

J1S VDO fabricante del tacógrafo

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J9B Preparación telemática

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

K4N Tanque de 630 litros

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm

M5A Motor de segunda generación OM470

M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C

M5V High Performance Engine Brake

O7S Paquete de seguridad, sin control de balanceo

P01 Suelo de carga con aluminio

Q8E Enganche trasero de remolque

Q8R Travesaño, reforzado

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1R Blind Spot Assist

S1V Active Brake Assist 4

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

Y1W Refrigerador, en el túnel del motor

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia