

**No. de vehículo: 409012**



**Mercedes-Benz 1833 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)**

**Euro 124.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**  
Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.700 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	02.05.2023
Kilometraje total	115.300 km
Dimensiones espacio de carga	7520 x 2480 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	240/326 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.780 kg
Carga útil	7.220 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C3B Distancia entre ejes 5.200 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D0A volante de cuero
D0U Detector de humo, en la cabina del conductor.
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D7A Aislamiento térmico además
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3Q Zócalo adicional 24 V / 15 A, espacio para el pie del pasajero
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E5T Clase de tipo ADR EX/II, incluido AT
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F05 Cabina "M", semilarga
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab

F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K1E Tanque de 390 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
M2N Motor OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 CV), 1700 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5A Motor de segunda generación OM470
M5V High Performance Engine Brake
O1T Color interior gris/antracita
O1Y Dirección, directo
O3B Comfort Package
O7T Paquete ADR
P01 Suelo de carga con aluminio
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia