

No. de vehículo: 409015



Mercedes-Benz 818 K ATEGO volquete

Euro 56.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	27.04.2023
Kilometraje total	7.000 km
Dimensiones espacio de carga	4000 x 2350 x 400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	130/177 kW/PS
Peso total	7.490 kg
Tara	4.898 kg
Carga útil	2.592 kg
Distancia entre ejes	3.020 mm
Suspensión	resortes de lámina
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1G0 Cambio de 6-marchas
A1M Eje delantero 4.1 t
A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B5B Freno de remolque de dos conductos
C1D Distancia entre ejes 3020 mm
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
D1B Asiento del conductor, estándar
D4B Cabina clásica
D4W De energía de Windows, en ambos lados
D6F Aire acondicionado
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines
F07 Cabina "S", corta
F1P cabina corta
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel
F2U ClassicSpace
F4I La pared trasera de la cabina con ventana
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G5H Circuito, manual
I4A Ejes 4x2
I5Q Camión de 7,5 toneladas
I6W Suspensión de acero, Eje trasero
J1H Cuadro de instrumentos, 12,7 cm
J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth
J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K0E Tanque de 120 litros
K3T Depósito de AdBlue 25 litros
M1I
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
N0I 60-1c NA MB, bomba
N8C Bomba Meiller, 5 pistones, tipo 254/1
P0D Tipper, Meiler
P0V Subida a cuerpo vertido
P2Q Volquete trilateral estándar, 4000 x 2350 x 400 mm
P50 Mecanismo basculador hacia tres lados
P5E Puente basculante, suelo 4 mm
P5Q Amarre artesas, en volquete puentes de tierra
P6I Altura de la pared lateral 400 mm
P7M Pared de extremo 700 mm
P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
Q1C Resorte delantero 3,4 t, Parabel
Q2A Muelle trasero, 4,6 t, parábola
Q7B Ringfeder de la barra de remolque
Q7C Enganche de remolque bajo, cabeza esférica hasta 3,5 t, D27, 1
Q7R G135 gancho de remolque, para el centro
Q8Y Eje central de viga transversal, instalación de AHK G135
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S5Z Control de cruce
T0G Variante de peso 7,49 t (3,4/4,6)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km
Z4D Motor en línea, 4 cilindros
Z5M PTO, simplemente
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia