

No. de vehículo: 506016



Scania G 410 6X2*4 caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 87.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar, kunststoffbeschichtet. refrigerador Thermo King UT-1200 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber, 2 Verdampfer. Eje de dirección liftbar. servicio completa
Primera matriculación	08.11.2019
Kilometraje total	503.500 km
Dimensiones espacio de carga	8850 x 2500 x 2450 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	302/411 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	13.700 kg
Carga útil	12.300 kg
Distancia entre ejes	5.750 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina larga

Equipamiento

1AW Manómetro de eje, delantero y trasero
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
1M9 Hill hold
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B98 Retardador
BA0 Scania Ayudar a la frenada de emergencia (AEB)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
D45 Techo corredizo y elevadora eléctrico de vidrio
ET8 Sistema de advertencia de cambio de carril Scania
F04 Cabina larga
F33 Deflector de aire sobre la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
F84 Cajón-frigorífico en la cabina
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FL2 Cabina de suspensión neumática de aire
GX7 Transmisión Scania Opticruise sin pedal de embrague
H07 Aire acondicionado
H11 Calefacción adicional por aire caliente
JW0 Inversa de advertencia
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
KB1 Depósito de 700 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1G Faros LED

LG6 Faros antiniebla delanteros LED

M0A Eco-Roll

M5Z Euro 6 versión del motor

M96

MB9 freno de escape

MI2 Control de crucero adaptativo (ACC)

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S53 Litera inferior

SA5 Airbag para conductor

SS2 Asiento del conductor con suspensión neumática, calefactable y ve

V42 Cargue rieles de fijación

WL2 Eje de arrastre direccional y elevable

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia