

No. de vehiculo: 509024



MAN 18.510 TGX tractora Lowliner

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

_				
⊏.	IIFO	64.500	n	Marce
	шо	04.300	.UU +	IVI W St.

Superestructura adicional	altura quinta rueda SAF Holland SK-S 36.20 2 Zoll Lowliner			
Primera matriculación	28.12.2021			
Kilometraje total	202.000 km			
Clasificación según contaminación	6			
Potencia del motor	375/510 kW/PS			
Peso total	18.000 kg			
Tara	8.377 kg			
Carga útil	9.623 kg			
Distancia entre ejes	3.600 mm			
Altura borde de remolque/superficie de				
Suspensión	Suspensión de aire			
Cabina del conductor	cabina larga			

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)

1E7 Cruise control distance regulated (ACC)

1M5 MAN EasyStart

1R1 EVBec, electronically controlled

A71 Bloqueador de diferencial eje trasero

A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)

AD8 Eje trasero con suspensión de aire

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)

B98 Retardador

BB3 ESP

BB5 Freno de disco

BC8 Asistencia de frenado total

BW2 MAN AttentionGuard (advertencia de atención)

CE3 Suspensión de aire

D45 Techo corredizo y elevadora eléctrico de vidrio

D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.

E30 Interruptor principal de batería, monopolar

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

EU6 Suprchange Assist (LCS) y asistencia de giro

EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)

F04 Cabina larga

F52 Visera parasol exterior transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

F6R Bocinas de aire, techo de cabina

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FI1 cabina GX

FL2 Cabina de suspensión neumática de aire

FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio

FZ7 Bloqueo electronico de arranque

G40 Cambio automático GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving GV4 Transmisión MAN TipMatic 14 30 OD con retardador 35 H04 Aislamiento térmico H07 Aire acondicionado H12 Calefacción adicional por auqua caliente H16 Calefacción para asiento del conductor J53 Luz de advertencia, líquido de freno K1W Tanque de 480 litros K3U AdBlue-Tank 80 Liter K6U Tanque de 480 litros L16 Faros antiniebla M5Z Euro 6 versión del motor MI8 Funcionalidad de transmisión: rollo eficiente MJ0 Funcionalidad de transmisión: balanceo libre S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática S1S Luz de curva S53 Litera inferior S54 Litera superior SA5 Airbag para conductor V66 Persiana electrico para parabrisas Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama Z1H EBS Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.

Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH