

No. de vehículo: 607002



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO caja cerrada

Euro 62.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.800 mm.

Primera matriculación 29.11.2023

Kilometraje total 84.200 km

Dimensiones espacio de carga 7200 x 2460 x 2400 mm

Clasificación según contaminación 6

Potencia del motor 175/238 kW/PS

Peso total 15.000 kg

Tara 7.090 kg

Carga útil 7.910 kg

Distancia entre ejes 5.360 mm

Suspensión de lámina/de aire

Cabina del conductor corta

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

A1K Eje delantero 5.3 t

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hoides, 11 t

A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B5B Freno de remolque de dos conductos

C3D Distancia entre ejes 5.360 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D6F Aire acondicionado

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F1P cabina corta

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F5A deflectores de aire

F5L Protector solar, exterior, transparente

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5

I4A Ejes 4x2

I5Y 15,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K0E Tanque de 120 litros

K3S Depósito de AdBlue 35 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1H Faros antiniebla, halógeno

L1Y Paquete de luces LED en la parte delantera, con vidrios intermite

M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5U Motor de frenos

O0T TruckLive

Q1G Muelle delantero, 5,1 t, parabólico

Q7B Ringfeder de la barra de remolque

Q7S Enganche G 145

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1P Active Brake Assist

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

T2Q Variante de peso 15,0 t (5,1 / 10,5)

V42 Cargue rieles de fijación

X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km

Z4E Motor de 6 cilindros

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia