## No. de vehiculo: 609003



# Mercedes-Benz 1851 L ACTROS L tractora

**Euro 86.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

| | |
|---|---|
| Superestructura adicional | servicio completa |
| Primera matriculación | 05.04.2024 |
| Kilometraje total | 279.900 km |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 375/510 kW/PS |
| Peso total | 18.000 kg |
| Tara | 8.263 kg |
| Carga útil | 9.737 kg |
| Distancia entre ejes | 3.700 mm |
| Altura borde de remolque/superficie de carga | 1.140 mm |
| Suspensión | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor | Bigspace |

## Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
C8Z Adorno lateral aerodinámico
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1N Tanque 570 litros
K3X Depósito de AdBlue 95 litros
K6K Tanque 430 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3F 1 luz de trabajo LED debajo, en el centro
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5D Motor de tercera generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior

| |
|---|
| O7V Media Package |
| O7W Stowage Package |
| O8I Paquete económico |
| O8K Driving Package |
| O8L Comfort Package |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril |
| S1I Mantener Ayudar a Distancia |
| S1L Alerta asistente |
| S1O Asistente de señales de tráfico |
| S1W Asistente de frenado activo 5 |
| S1X Active Sideguard Assist |
| S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia |
| S3A Airbag, conductor |
| S5Z Control de crucero |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua |
| V2B Actros modelo generación 5 |
| W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5) |
| X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km |
| X4R ATS-Gewährleistung nach AGB, 4. Jahr / 600 000 km |
| Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama |
| Z1H EBS |
| Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto |

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH