

No. de vehículo: 609005



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L caja cerrada

Euro 94.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Primera matriculación	20.07.2023
Kilometraje total	186.400 km
Dimensiones espacio de carga	8150 x 2460 x 2940 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.436 kg
Carga útil	13.564 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

001 Dispositivo para montacargas montados en camiones
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4W Tercer eje aliviado
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C3B Distancia entre ejes 5.200 mm
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D3N Top colchón Confort, Premium
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F0T Mercedes estrella encendida
F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5C Deflectores de aire sin zócalo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2D Neumático trasero 315/60 R22, 5
I2I Neumáticos 355/50 R22, 5 Tavra / NLA
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6Z Eje trasero con suspensión neumática, marco bajo
J2J Sound-System
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW7 Cámara de respaldo
K1F Deposito de 500 litros
K3X Depósito de AdBlue 95 litros
K6F Segundo de 500 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1G Faros LED
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3Z Lavafaros
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5D Motor de tercera generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
M6E Turbocompresor optimizado para el consumo
O0T TruckLive
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior
O8I Paquete económico

O8K Driving Package
O8L Comfort Package
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W2X Variante de peso 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
WP6 Porta de dos hojas trasera
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z1H EBS
Z3Y Metallic-Falta
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia