

Ajoneuvon nro: 409020



Mercedes-Benz 1843 LS ACTROS vetovarustus

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

| | |
|-----------------------------|--|
| Lisärakenne | hydraulikkaa 1-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Huolto-opas |
| Ensirekisteröinti | 07.03.2023 |
| Mittarilukema | 37.000 km |
| Päästöluokka | 6 |
| Moottorin teho | 315/428 kW/PS |
| Kokonaispaino | 18.000 kg |
| Omapaino | 6.752 kg |
| Hyötykuorma | 11.248 kg |
| Akseliväli | 3.700 mm |
| Vetopöydän-/kuormauskorkeus | 1.270 mm |
| Jousitus | latta-/ilmajousitus |
| Ohjaamo | puolipitkä |

Varustelu

| |
|---|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen |
| A1Y Etuakseli, suora malli |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli |
| B2X Seisontajarru, elektroninen |
| C1W Akseliväli 3.700 mm |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus |
| D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli |
| D6F Ilmastointi |
| D6I Jälkilämmön |
| D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa |
| D8A Kattoluukku / aukko, katto |
| E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin |
| E6Z Reversing alarm |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten |
| F05 Ohjaamo "M", keskipitkä |
| F10 M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm |
| F1Q M-cab |
| F2G Cabin leveys 2,30 m |
| F2M Cab, 420 mm korkeus lasku |
| F2U ClassicSpace |
| F4I Ohjaamon takana ikkunallinen |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle |
| F5L Häikäisysoja, ulkopuoli, läpinäkyvä |
| F68 Sähkösäätöinen peili kuljettajan puolella ja lämmitettävä |
| F6Q Air Horn |
| F7Y Ohjaamoon vasemmalle / oikealle siirtää |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus |

| |
|---|
| F8F Comfort Lock |
| F8V Valoanturi |
| F8W Sadetunnistin |
| FE5 Sähkösäätöinen ikkuna, kuljettajan ja apukuljettajan puolella |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC) |
| G5G Mercedes PowerShift 3 |
| H16 Kuljettajanistuin |
| I4A 4x2 pyörä kaava |
| I6X Ilmajousitus taka-akseli |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän |
| J2U Navigointijärjestelmä |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus |
| J3V Truck Data Center 7 |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen |
| J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun |
| K1C Säiliö 290 litraa |
| K3V AdBlue säiliö 60 litraa |
| L11 Sumuvalot, LED - huomiovalot |
| L2R 2 LED-yleistä majakkaa |
| L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä |
| L4Z Rock vartija, metallia, ajovalot |
| M2R Motor OM470, R6, 10,7 L, 315 kW (428 PS), 2100 Nm |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E |
| M5A Toisen sukupolven moottori OM470 |
| M5V High Performance Engine Brake |
| N2E NA MB 131-2c, pumppu |
| O1T Sisäpuolen väri greige/antrasiitti |
| O1Y Ohjaus, suora |
| P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa |
| Q3Z Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus |
| R2J Alumiinivanteet 9.00 x 22.5 |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen |
| S1H Kaistavahti avustaja |
| S1L Valppaus avustaja |
| S1O Liikennemerkkien avustaja |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5 |
| S5Z Vakionopeudensäädin |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset |
| V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5 |
| W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0) |
| X30 Mercedes-Benz OnRoadService |
| X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km |
| Z1H EBS |
| Z5M PTO, yksinkertaisesti |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas |

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.