

Ajoneuvon nro: 410004



Mercedes-Benz 4153 AK AROCS 8X6/4 Kippiauto

Euro 137.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	13.12.2022
Mittarilukema	12.200 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	390/530 kW/PS
Kokonaispaino	32.000 kg
Omapaino	17.340 kg
Hyötykuorma	14.660 kg
Akseliväli	4.850 mm
Jousitus	lehtijousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
A1D Etuakseli 8,0 t
A1W Tasauspyörästön lukko etuakseli
A1X Etuakseli suora, maavara kasvanut
A2H Taka-akseli, rengashammaspyörä 300, planeetta, 16,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B1Z ABS, vaihdettavissa
B2B Rumpujarru etuakseli ja taka-akseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B5B Jarrulaiteet perävaunulle, 2-johtoiset
C2T Akseliväli 4850 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D6F Ilmastointi
D6Z Rakennustyömaan suodatin
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
F05 Ohjaamo "M", keskipitkä
F10 M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F2U ClassicSpace
F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5L Häikäisysoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F6Q Air Horn
F7D Puskuri, keskiosa vetosilmukat, kytkentäleuka
F7Y Ohjaamoon vasemmalle / oikealle siirtää
F7Z Sisäänkäynti, kaide katolla
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8W Sadetunnistin
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Maastoajo -ohjelma
G4E Taka-akseli, rengashammaspyörä 300, planeetta, 16,0 t
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I4M Pyörän kaava 8x6/4
I5J 41,0 tonnin kuorma-auto
I6W Steel suspension, Taka-akseli
J2H Multimedia radio touch
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6A Klassinen ohjaamo
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K3T AdBlue-säiliö 25 litraa
K4Z Säiliö 290 litraa
L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot
L1Q Takavalojen rakenne, pellikotelo ritalällä
L4Z Rock vartija, metallia, ajovalot
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pumppu
O1T Sisäpuolen väri greige/antrasiitti
P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa
PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL
Q1X Etujousi 2 x 8,0 t, 3-lehtinen
Q3D Takajousi, 2 x 16,0 t
Q7V Keskiakseliperävaunun vetokoukku, D50, Ringfeder
Q8M Viimeinen poikkipalkki, asetettu alemmas, vahvistettu
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V0T Ajoneuvoluokan N3G, mönkijällä
V1Z Grander
W8Y Painoversio 48,0 t (8,0/8,0/16,0/16,0)
X30 Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-takuu AGB: n mukaan, 3 vuotta / 250000 km
Z1H EBS
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.