

Ajoneuvon nro: 506005



Mercedes-Benz 1324 L ATEGO lava lasin kuljetusta varten

Euro 89.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	taka-nosturi Palfinger PK 10002-SH B Power Link Plus mit Funkfernsteuerung und Ladehaken. Diagramm: 5,8 m - 1.460 kg, 7,7 m - 1.080 kg, 9,7 m - 830 kg. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	28.06.2022
Mittarilukema	116.600 km
Kuormatilan sisämitat	6800 x 2210 x 500 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	175/238 kW/PS
Kokonaispaino	13.500 kg
Omapaino	9.340 kg
Hyötykuorma	4.160 kg
Akseliväli	5.360 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	lyhyt

Varustelu

A2Z Tasaussyörästön lukon taka-akseli
A6B Akselin välityssuhde i = 4,778
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2C Levyjarrut edessä, rumpujarrut HA
B5B Jarrulaiteet perävaunulle, 2-johtoiset
C3D Akseliväli 5.360 mm
C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D4B Klassinen Cockpit
D4W Ikkunat, molemmin puolin
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D6F Ilmastointi
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D7W Hylly, peruslaatikon takana
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F07 Ohjaamo "S", lyhyt
F1P lyhyt ohjaamo
F1X S-kuljettaja ClassicSpace 2.30 m, tunneli
F2U ClassicSpace
F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G40 Vaihdelaatikko automaattinen
G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Kuljettajanistuin
I1C Renkaat, 10 R 22.5 VA
I4A 4x2 pyörä kaava
I5X 13,5 tonnin kuorma-auto
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J3N FleetBoard Eco Support
J3V Truck Data Center 7
J5S Radio, USB-portti ja Bluetooth
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9K Esivälineet, yleiskäyttöiset, multimediakäyttöön
JK1 Standard mittaristo toteuttamiseen
K0G Muovisäiliö 180 litraa
K3S AdBlue-säiliö 35 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1Y LED -valopaketti edessä, valkoiset vilkkuvat lasit
L3E 1 työvalo, takaseinä yläpuolella
M2A Moottori OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 hv), 1000 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
N0S NA MB 60-2c, MPA hidas, N-nopeus
N6K Vaihteiston lukko voimanottoa varten
P18 Lavan sivuseinät alumiinista
Q1G Etujousi, 5,1 t, parabolinen
Q3Y Kehyksen lasku ilman paljeiden jäännöspaineen säätöä
Q7A Rockinger-vetokoukku
Q7T G 145 vetokoukku
Q8T Poikkipalkki G 145 -vetokoukkuun
R1L Jyrkät olkapäävanteet 6,75 x 22,5
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1P Active Brake Assist
S1R Blind Spot Assist
S5Z Vakionopeudensäädin
T2E Painoversio 13,5 t (5,1/9,3)
Y22 Työkalu-laatikko
Z4E Moottori 6-sylinterinen
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.