

Ajoneuvon nro: 605010


Mercedes-Benz 2546 L ACTROS lava pressun kanssa

Euro 73.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.000 mm. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	03.02.2021
Mittarilukema	259.400 km
Kuormatilan sisämitat	7200 x 2470 x 2360 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	335/456 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	9.800 kg
Hyötykuorma	16.200 kg
Akseliväli	4.600 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1WP Liuku-pressu, katolta avattava
2P0 Pressu sivuittain avattava vasemmalla ja oikealla
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Z Nostoteli 7,5 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
C2P Akseliväli 4.600 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E3Q Lisäliitin 24 V / 15 A, matkustajan jalka
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F10 M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2M Cab, 420 mm korkeus lasku
F2U ClassicSpace
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5A Ilmanohjaimet

F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2O Kätevä puhelin, langaton lataus
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle
K1E Tank 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot
M2S Motor OM470, R6, 10,7 L, 335 kW (455 PS), 2200 Nm
M5A Toisen sukupolven moottori OM470
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
P18 Lavan sivuseinät alumiinista
P26 Rooftop-jäänpoistojärjestelmä
PZ0 Vetokoukkuihin lastaus- lattia
PZ2 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700
PZ4 Renkaat ulkokehys
PZ5 Ulompaan reikään runko
PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S5Z Vakionopeudensäädin
S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5
V42 Tavarankiinnitys kiskot
W2X Painovaihtoehto 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
Y22 Työkalu-laatikko
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille.