

**N° du véhicule 407020**

**MAN 15.250 TGM camion à fourgon  
frigorifique de surgélation**
**Euro 63.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Dautel 2.000 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. réfrigérant Carrier Supra 1150, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	02.05.2019
Kilométrage	185.900 km
Dimensions libres du volume de charge	7860 x 2450 x 2450 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	184/250 kW/PS
Poids total en charge	15.500 kg
Poids à vide	8.850 kg
Charge utile	6.650 kg
Empattement	5.125 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,60 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

**Equipement**

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
1D0 Cloison mobile dans le compartiment de chargement
1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
1M5 MAN EasyStart
2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
2M1 Frein moteur avec commande supplémentaire via la pédale de frein
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
B02 Freins, système anti-blocage
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
E30 Coupe-batterie, monopolaire
F07 Cabine "S", version courte
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
GX0 Boîte de vitesses MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Climatisation automatique
H16 Chauffage de siège du conducteur
K15 Réservoir à 200 litres
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaires

M5Z Version Euro moteur 6

MD9 Régulateur de vitesse

M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace

MS1 Version moteur avec AdBlue

PX1 Revêtement de plancher en matière plastique

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

V42 Rails d'arrimage

WP6 Portes à deux battants à l'arrière

X59 Système de verrouillage central des portes

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.