

**N° du véhicule 410007**

**Mercedes-Benz 1840 L ACTROS camion à fourgon frigorifique de surgélation**
**Euro 126.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfiner 1.500 kg, 1.800 mm. réfrigérant Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	1.08.2022
Kilométrage	123.300 km
Dimensions libres du volume de charge utile	2600 x 2450 x 2490 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	290/394 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	10.875 kg
Charge utile	7.125 kg
Empattement	5.500 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

**Équipement**

1D0 Cloison mobile dans le compartiment de chargement
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C3H Empattement 5.500 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F05 Cabine "M", version moyenne
F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I2E Pneus 315/70 R 22,5  
I2F Pneus 315/70 R 22,5  
I4A Formule des roues 4x2  
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière  
J2K Président, système 2 voies  
J3U Exigence Application FleetBoard Manager  
J6B Cockpit multimédia  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras  
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine  
K1F Réservoir à 500 litres  
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres  
L1H Feux anti-brouillard, halogène  
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm  
M4X Version moteur Euro 6, E  
M5A Moteur 2ème génération OM470  
M5V High Performance Engine Brake  
O1T Couleur intérieure grège/anthracite  
O1Y Direction, directe  
P01 Plancher en aluminium  
Q1T Ressort avant 8,0 t, 2-lame  
Q7V Attelage de remorque d'essieu central, D50, Ringfeder  
Q8R Traverse  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1L Assistant vigilance  
S1W Assistance au freinage active 5  
S1X Active Sideguard Assist  
S5Z Régulateur de vitesse  
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite  
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau  
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5  
V42 Rails d'arrimage  
W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)  
Z1H EBS

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.