

**N° du véhicule 410018**

**Mercedes-Benz 818 K ATEGO benne  
basculante**
**Euro 57.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

 Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M

 Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**
[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	27.04.2023
Kilométrage	8.500 km
Dimensions libres du volume de charge utile	4000 x 2350 x 400 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	130/177 kW/PS
Poids total en charge	7.490 kg
Poids à vide	4.898 kg
Charge utile	2.592 kg
Empattement	3.020 mm
Amortisseurs	ressorts à lames
Cabine conducteur	version courte

**Equipement**

1G0 Boîte de vitesses à 6 rapports
A1M Essieu avant 4.1 t
A2Z Différentiel essieu arrière serrure
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C1D Empattement 3 020 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1B Siège battant conducteur standard
D4B Cockpit classique
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D6F Climatisation
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6G Prise de remorque 12V, 13 broches
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G5H Circuit manuel
I4A Formule des roues 4x2
I5Q Camion de 7,5 tonnes
I6W Suspension en acier, essieu arrière
J1H Combiné d'instruments, 12,7 cm
J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7  
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth  
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
K0E Réservoir 120 litres  
K3T Réservoir d'AdBlue 25 litres  
M1I  
M4X Version moteur Euro 6, E  
M5V High Performance Engine Brake  
N0I NA MB 60-1c, pompe  
N8C Pompe Meiller, 5 pistons, type 254/1  
P0D Benne, Meiller  
P0V Relevez corps de dumping  
P2Q Benne tridirectionnelle standard, 4000 x 2350 x 400 mm  
P50 Benne basculante trilatéral  
P5E Pont basculant, fond 4 mm  
P5Q Arrimage creux, en benne ponts sol  
P6I Hauteur de paroi latérale 400 mm  
P7M Paroi d'extrémité 700 mm  
P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur  
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL  
Q1C Avant ressort 3,4 t, Parabel  
Q2A Ressort arrière, 4,6 t, parabole  
Q7B Attelage Ringfeder  
Q7C Attelage de remorque bas, rotule jusqu'à 3,5 t, D27, 1  
Q7R Attelage G135, pour le centre  
Q8Y Crossbeam, la modernisation AHK G135 axe central  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1P Active Brake Assist  
S5Z Régulateur de vitesse  
T0G Variante de poids 7,49 t (3,4/4,6)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km  
Z4D Moteur en ligne, 4 cylindres  
Z5M PTO, tout simplement  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.