

N? du v?hicule 503012



Mercedes-Benz 1836 L ANTOS multibenne

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Téléfone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

_				
Euro	61	500	nn .	Mwst

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien			
Date de la première mise en circulatidr1.03.2019				
Kilométrage	217.500 km			
Classe d`émission de substances no@ves				
Puissance du moteur	265/360 kW/PS			
Poids total en charge	18.000 kg			
Poids à vide	10.150 kg			
Charge utile	7.850 kg			
Empattement	4.000 mm			
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire			
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne			

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche

B5L Duomatic connexion de frein de remorque

C2C Empattement 4.000 mm

D0A Volant en cuir

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1P Siège à suspension passagers, le confort

D6F Climatisation

D6l La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F05 Cabine "M", version moyenne

F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

G0U Programme de conduite économique G5G Mercedes PowerShift 3 H16 Chauffage de siège du conducteur I4A Formule des roues 4x2 16X Suspension pneumatique, essieu arrière J2D Radio / Navigation Bluetooth Comfort système J2K Président, système 2 voies J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente J9B Préparation télématique J9D Pré-installation pour la perception des péages K1K Réservoir 390 litres K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres L1H Feux anti-brouillard, halogène L2K Gyrophare, jaune, gauche et droit M2P Motor OM470, R6, 10,7 I, 265 kW (360 PS), 1800 Nm M5A Moteur 2ème génération OM470 M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C M5U Moteur de freinage N2E NA MB 131-2c, pompe O1Y Direction, directe Q3Z Reduction de la monture, soufflet de commande de pression residue Q7J Attelage standard D40, Ringfeder S1D Stabilité Assistant Gestion des messages S1H Lane garder assistant S1L Assistant vigilance S1P Active Brake Assist S1R Blind Spot Assist S5Z Régulateur de vitesse U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau W0W Variante de poids de 19,0 t (8,0/13,0) Y21 Boîte de rangement Z1H EBS Z5M PTO, tout simplement Z99 Véhicule sans roue de secours Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.