

N° du véhicule 508011



Iveco X-WAY AD 200X34 benne basculante

Euro 117.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire

grue AR cabine HIAB X-HIDUO 118 BS-3, zusammenfaltbar, Flur- und Funkfernsteuerung, Drehkopf und Zweischalengreifer. Diagramm: 2,3 m - 4.550 kg, 3,9 m - 2.660 kg, 5,7 m - 1.800 kg, 7,7 m - 1.320 kg, 9,5 m - 1.040 kg.

Date de la première mise en circulation 01.05.2024

Kilométrage 57.200 km

Dimensions libres du volume de charge 4000 x 2420 x 600 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 251/341 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 10.455 kg

Charge utile 7.545 kg

Empattement 3.800 mm

Hauteur de la semi-remorque / du bodil 1540 mm

Amortisseurs ressorts à lames

Cabine conducteur version courte

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A71 Blocage de différentiel essieu AR

A96 Régulation antipatinage (ASR)

B02 Freins, système anti-blocage

B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)

BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière

C99 Volant multifonctions

F07 Cabine "S", version courte

F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine

F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre

F52 Pare-soleil extérieur (transparent)

F62 Rétroviseur chauffant

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

FX6 Miroir à réglage électrique côté conducteur et passager

FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande

FZ7 Antidémarrage avec transpondeur

H06 Climatisation

IX5 Moteur 6 cylindres

JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine

K6H Second de 290 litres

L1C LED-feux de jour

M4X Version moteur Euro 6, E

MD9 Régulateur de vitesse

MS1 Version moteur avec AdBlue

N99 Prise de force

P0D Benne, Meiller

P1X Parois latérales pivotantes et rabattables avec décharge à ressort

P54 Tribenne en acier

P6B Hauteur de levage 600 mm

P71 Connexion hydraulique de remorque basculante

PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement

Q10 Traverse pour dispositif de remorque

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.