

N° du véhicule 512013



Mercedes-Benz 1827 L ACTROS camion à fourgon

Euro 62.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm. guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 19.04.2022

Kilométrage 229.200 km

Dimensions libres du volume de charge 7050 x 2470 x 2370 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 200/272 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 9.300 kg

Charge utile 8.700 kg

Empattement 5.500 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur cabine longueur moyenne

Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B5B Frein de remorque à 2 conduite

B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)

C3H Empattement 5.500 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F05 Cabine "M", version moyenne

F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5A déflecteurs d'air

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G40 Boîte de vitesses automatique
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J6C Cockpit multimédia, interactif
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
JW7 Caméra de recul
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
K4F Réservoir 500 litres
L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour
M2C Motor OM936, R6, 7,7 l, 200 kW (272 PS), 1100 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Direction, directe
O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
S6F Sideguard Assist, actif en permanence
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5
V42 Rails d'arrimage
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.