

N° du véhicule 302003



MAN 26.460 TGS Véhicules frigorifiques Train articulé

Euro 117.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire

hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 1.800 mm, mit zusätzlicher Bedienung im Anhänger. réfrigérant Thermo King T-800 R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. dispositif d. chargem mit Rolltor und innenliegendem Überfahrblech am Anhänger.

Date de la première mise en circulation 01.08.2017

Kilométrage 359.600 km

Dimensions libres du volume de charge 250 x 2500 x 2490 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 338/460 kW/PS

Poids total en charge 26.000 kg

Poids à vide 11.860 kg

Charge utile 14.140 kg

Empattement 4.500 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur cabine longueur moyenne

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)

1E0 Navigation pack média MAN

1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

1M5 MAN EasyStart

1R1 EVBec, electronically controlled

2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)

2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)

A71 Blocage de différentiel essieu AR

A96 Régulation antipatinage (ASR)

AD8 Essieu AR à suspension pneumatique

AN5 Essieu entraîné, élévable

B01 Duomatic connexion de frein

B02 Freins, système anti-blocage

B89 PriTarder

BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)

BB3 ESP

BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière

E30 Coupe-batterie, monopolaire

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E96 Prise de charge pour les remorques

F05 Cabine "M", version moyenne

F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine

F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

FZ7 Antidémarrage avec transpondeur

GX8 Transmission ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic

H07 Climatisation automatique

H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur
IX5 Moteur 6 cylindres
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine
KP6 Réservoir de Adblue, 60 litres
KT4 Réservoir à 400 litres, à gauche
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaire
L28 Projecteur de travail
M5Z Version Euro moteur 6
MD9 Régulateur de vitesse
MI7
P01 Plancher en aluminium
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
V42 Rails d'arrimage
X59 Système de verrouillage central des portes

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.