

No. de vehículo: 302014



Mercedes-Benz 1221 L ATEGO caja cerrada

Euro 49.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.800 mm.
Primera matriculación	18.04.2016
Kilometraje total	53.500 km
Dimensiones espacio de carga	6020 x 2460 x 2390 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	155/211 kW/PS
Peso total	11.990 kg
Tara	6.615 kg
Carga útil	5.385 kg
Distancia entre ejes	4.760 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina larga

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

1K2 Caja cerrada de madera contrachapeada

A1K Eje delantero 5.3 t

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

C2Q Distancia entre ejes 4.760 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D1T Asiento pasajero rígido, abatible

D1W Combinación asiento/cama, 1 cama

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D7A Aislamiento térmico además

D8N Techo solar, eléctrica

E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines

E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F04 Cabina larga

F1R Cabina larga

F1U Cabine en L BigSpace, 2,30 m, tunnel

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6F Ventana del panel lateral

F8L Bloqueo electrónico de arranque

G0U Economía programa de conducción

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4A Ejes 4x2

I5V 12,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J1S VDO fabricante del tacógrafo
J3N FleetBoard Eco Support
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K0E Tanque de 120 litros
K3T Depósito de AdBlue 25 litros
L1H Faros antiniebla, halógeno
M1J Motor OM934, R4, 5.1 l, 155 kW (211 hp), 850 Nm
M5L Euro 6 versión del motor
M5V High Performance Engine Brake
PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
Q1F Muelle delantero, 4,7 t, parabólico
Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
T1U Variante de peso 11,99 t (4.7/8.1)
V42 Cargue rieles de fijación
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y3Z Caja de almacenamiento, en el marco
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia