

N° du véhicule 302014

Mercedes-Benz 1221 L ATEGO camion à fourgon
Euro 49.900,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

 Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.800 mm.
Date de la première mise en circulation	18.04.2016
Kilométrage	53.500 km
Dimensions libres du volume de charge utile	6020 x 2460 x 2390 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	155/211 kW/PS
Poids total en charge	11.990 kg
Poids à vide	6.615 kg
Charge utile	5.385 kg
Empattement	4.760 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Cabine longue

Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

1K2 Fourgon en contreplaqué

A1K Essieu avant 5,3 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

C2Q Empattement 4.760 mm

C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1T Siège passager rigide, rabattable

D1W Combinaison siège/lit, 1 lit

D4B Cockpit classique

D4W Windows, la puissance des deux côtés

D7A Isolation thermique en plus

D8N Toit ouvrant, électriquement

E6G Prise de remorque 12V, 13 broches

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F04 Cabine, version longue

F1R Cabine longue

F1U Cabine en L BigSpace, 2,30 m, tunnel

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6F Fenêtre du panneau latéral

F8L Antidémarrage avec transpondeur

G0U Programme de conduite économique

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I4A Formule des roues 4x2

I5V 12,0 tonnes

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J1S VDO fabricant tachygraphe
J3N FleetBoard Eco Support
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K0E Réservoir 120 litres
K3T Réservoir d'AdBlue 25 litres
L1H Feux anti-brouillard, halogène
M1J Moteur OM934, R4, 5,1 l, 155 kW (211 ch), 850 Nm
M5L Version Euro moteur 6
M5V High Performance Engine Brake
PZ2 Certificat de protection de charge VDI 2700
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
Q1F Ressort avant, 4,7 t, parabolique
Q55 Dispositif d'attelage de remorque de la forme sphérique
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
T1U Variante de poids 11,99 t (4,7/8,1)
V42 Rails d'arrimage
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y3Z Boîte de rangement, sur le cadre
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.